

Scheda tecnica

Limitatore di sovratensione V25-B+C 4-280

Codice articolo: 5094426



Limitatore di sovratensione, limitatore di sovratensione e contro i fulmini di tipo 1+2

- Con la nuova base Multibase con morsetto di collegamento multiplo
- Unità completa composta da parte inferiore e superiore assemblate e pronte per il collegamento
- Per sistemi TN
- Limitatore, innestabile con unità di separazione dinamica
- Indicatore ottico di funzionamento
- Livello di protezione < 0,9 kV
- Limitatore-varistore all'ossido di zinco incapsulato non soffiante per l'utilizzo in cassette di distribuzione normalmente in commercio
- Collegamenti contrassegnati

Esempi di impiego: edifici con alimentazione da cavi aerei o per realizzare l'equipotenzializzazione con parafulmine nelle abitazioni.

* Cartuccia singola



Type LPZ
1+2 0→2

Dati anagrafici

Codice articolo	5094426
Tipo	V25-B+C 4-280
Sigla 1	Limitatore sovratensione V25
Sigla 2	4 poli
Produttore	OBO
Dimensione	280V
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	53 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,5817 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Limitatore di sovratensione V25-B+C 4-280


Codice articolo: 5094426



Misure



Dati tecnici



Corrente nominale di scarica (8/20 μ s) [totale]	120 kA
Tempo di reazione	<25 ns
Scarico	no
Versione	4 poli
Versione dei poli	4
Larghezza di montaggio in unità modulari (TE, 17,5 mm)	4
Temperatura d'esercizio max	80 °C
Temperatura d'esercizio min.	-40 °C
Impulso di corrente da fulmine (10/350 μ s)	7 kA
Impulso di corrente da fulmine (10/350 μ s) [N/PE]	25 kA
Impulso di corrente da fulmine (10/350) [totale]	25 kA
Segnalazione a distanza	no
Capacità di estinzione della corrente susseguente Ieff	25 kA
Tensione massima continuativa AC	280 V
Tensione massima continuativa DC	200 V
Sezione rigida del conduttore (cavo pieno/a treccia) max	35 mm ²
Sezione rigida del conduttore (cavo pieno/a treccia) min.	2,5 mm ²
LPZ	0→2
Protezione massima da sovracorrente in rete	160
Massima potenza fusibile	160 A
Corrente nominale di scarica massima (8/20 μ s)	50 kA
Corrente nominale di dispersione (8/20 μ s)	30 kA
Corrente nominale di dispersione (8/20 μ s) [L-N]	30 kA
Corrente nominale di dispersione (8/20 μ s) [N-PE]	30 kA
Tensione nominale AC (50 / 60 Hz)	230 V
Forma della rete	altro
Forma della rete TN	sì
Forma della rete TN-C	sì

Scheda tecnica

Limitatore di sovratensione V25-B+C 4-280

Codice articolo: 5094426



Dati tecnici

	Forma della rete TN-C-S	si
	Forma della rete TN-S	si
	Numero di poli	4
	Classe di prova tipo 2	si
	Grado di protezione	IP20
	Livello di protezione	≤0,9 kV
	Segnalazione sull'apparecchio	Ottico
	Classe di prova secondo la norma EN 61643-11	Tipo 1 + 2:
	SPD secondo IEC 61643-1	classe I+II
	Range di temperatura di esercizio max	80 °C
	Range di temperatura di esercizio min.	-40 °C