

Caratteristiche



La foto è a scopo illustrativo



Eaton 5E1200UI

Eaton 5E Gen2 UPS USB IEC, 1200 VA, 660 W,
Ingresso: C14, Uscite: (6) C13, Tower

Specifiche generali

NOME PRODOTTO	UPS 5E Gen2 di Eaton
SIGLA CATALOGO	5E1200UI
EAN	3553340704277
LUNGHEZZA/PROFONDITÀ DEL PRODOTTO	330 mm
ALTEZZA PRODOTTO	180 mm
LARGHEZZA PRODOTTO	133 mm
PESO PRODOTTO	8.13 kg
CONFORMITÀ	CB LVD Directive EMC Directive RoHS Directive Packaging Directive WEEE Directive Batteries Directive
CERTIFICAZIONE/I	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 62040-3



Powering Business Worldwide

Backup power conversion specifications

CARATTERISTICHE SPECIALI

- Regolazione automatica della tensione (AVR)
- Permette di risparmiare spazio grazie al design compatto
- Porta USB compatibile HID per l'integrazione automatica con i principali sistemi operativi (Windows/Mac OS/Linux)

Nominal output voltage specifications

TENSIONE NOMINALE DI USCITA	230 V
------------------------------------	-------

Input nominal voltage specifications

TENSIONE NOMINALE DI INGRESSO	230 V predefinita (220/230/240 V)
--------------------------------------	-----------------------------------

Office residential UPS specifications

TENSIONE DI INGRESSO - MAX	300 V
-----------------------------------	-------

TENSIONE DI INGRESSO - MIN	140 V
-----------------------------------	-------

TEMPERATURA DI ESERCIZIO - MAX	40 °C
---------------------------------------	-------

TEMPERATURA DI ESERCIZIO - MIN	0 °C
---------------------------------------	------

POTENZA APPARENTE IN USCITA	1200 VA
------------------------------------	---------

TENSIONE DI USCITA - MAX	257 V
---------------------------------	-------

TENSIONE DI USCITA - MIN	195 V
---------------------------------	-------

CONSUMO ENERGETICO	34.7 W
---------------------------	--------

FREQUENZA SECONDARIA - MAX	60 Hz
-----------------------------------	-------

FREQUENZA SECONDARIA - MAX	50 Hz
-----------------------------------	-------

Single-phase UPS specifications

QUANTITÀ DELLA BATTERIA	2
GRADO DI EFFICIENZA AL MASSIMO CARICO	95
RANGE DI TENSIONE IN INGRESSO	140 - 300 V
FREQUENZA DI USCITA	50/60 Hz
RANGE DI TENSIONE IN USCITA	195-257 V
FASE (INGRESSO)	1
FASE (USCITA)	1

Caratteristiche di comunicazione UPS

COMUNICAZIONE	Porta USB (conforme HID)
INTERFACCIA ETHERNET	No
SLOT DI ESPANSIONE	No
INCLUDE SCHEDA DI RETE	No
CONTATTO DI COMMUTAZIONE PRIVO DI POTENZIALE	No
COMPATIBILITÀ SOFTWARE	Eaton UPS Companion (consente lo spegnimento sicuro del sistema, il monitoraggio dei consumi energetici e una facile configurazione delle impostazioni dell'UPS)
TIPO DI INTERFACCIA	USB
INTERFACCIA UTENTE	LED

UPS battery specifications

GESTIONE DELLA BATTERIA	Batterie sostituibili, test automatico della batteria, protezione da scarica completa, possibilità di avviamento a freddo
CLASSIFICAZIONE BATTERIA	12 V / 7 Ah
TIPO DI BATTERIA	Sigillata, piombo-acido
CAPACITÀ BATTERIA ESTESA	No
GRAFICO RUNTIME	Visualizza il grafico di runtime

UPS environmental specifications

UMIDITÀ RELATIVA	0-90% senza condensa
INTERVALLO DI TEMPERATURA	Da 0° C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)

UPS general specifications

FUNZIONE DI AUTOSPEGNIMENTO	Sì
COLORE	Nero
TIPO DI COSTRUZIONE	Modello indipendente
ALIMENTAZIONE HOT SWAP	No
BYPASS INTERNO	No
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	• (2) Cavi di uscita IEC-IEC • Avvio rapido • Istruzioni per la sicurezza
FREQUENZA PRIMARIA - MAX	63 Hz
FREQUENZA PRIMARIA - MIN	45 Hz
KIT DI MONTAGGIO RACK	No
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONE	Sì
TOPOLOGIA	Line-Interactive
VALORI NOMINALI VA	1200 VA
POTENZA	660 W

UPS output specifications

TIPO DI ALIMENTAZIONE	1
NUMERO DI USCITE C13	6
PRESA	(6) C13
TENSIONE	230 V
TIPO DI TENSIONE	CA

NOME DEL PROGETTO:

NUMERO DEL PROGETTO:

PREPARATO DA:

DATA:

UPS input specifications

CONNESSIONE DI INGRESSO	C14
CAMPO DI FREQUENZA DI INGRESSO	45-63 Hz
FREQUENZA NOMINALE	50/60 Hz

Risorse



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublino 4, Irlanda
Eaton.com

© 2026 Eaton. Tutti i diritti riservati.

Seguici sui social media per avere informazioni aggiornate sui prodotti e sull'assistenza.

