# Caratteristiche

La foto è a scopo illustrativo

## Eaton 5E1600UI

Eaton 5E Gen2 UPS USB IEC, 1600 VA, 900 W, Ingresso: C14, Uscite: (6) C13, Tower

| Specifiche generali | |
|---|---|
| **NOME PRODOTTO** | UPS 5E Gen2 di Eaton |
| **SIGLA CATALOGO** | 5E1600UI |
| **EAN** | 3553340704321 |
| **LUNGHEZZA/PROFONDITÀ DEL PRODOTTO** | 330 mm |
| **ALTEZZA PRODOTTO** | 180 mm |
| **LARGHEZZA PRODOTTO** | 133 mm |
| **PESO PRODOTTO** | 8.89 kg |
| **CONFORMITÀ** | CB<br>LVD Directive<br>EMC Directive<br>RoHS Directive<br>Packaging Directive<br>WEEE Directive<br>Batteries Directive |
| **CERTIFICAZIONE/I** | IEC/EN 62040-1<br>IEC/EN 62040-2<br>CE<br>EAC<br>UKCA<br>Cm<br>Ukr<br>IEC/EN 62040-3 |

Powering Business Worldwide

## Backup power conversion specifications

| | |
|---|---|
| **CARATTERISTICHE SPECIALI** | • Regolazione automatica della tensione (AVR)<br>• Permette di risparmiare spazio grazie al design compatto<br>• Porta USB compatibile HID per l'integrazione automatica con i principali sistemi operativi (Windows/Mac OS/Linux) |

## Input nominal voltage specifications

| | |
|---|---|
| **TENSIONE NOMINALE DI INGRESSO** | 230 V predefinita (220/230/240 V) |

## Nominal output voltage specifications

| | |
|---|---|
| **TENSIONE NOMINALE DI USCITA** | 230 V |

## Office residential UPS specifications

| | |
|---|---|
| **TENSIONE DI INGRESSO - MAX** | 300 V |
| **TENSIONE DI INGRESSO - MIN** | 140 V |
| **TEMPERATURA DI ESERCIZIO - MAX** | 40 °C |
| **TEMPERATURA DI ESERCIZIO - MIN** | 0 °C |
| **POTENZA APPARENTE IN USCITA** | 1600 VA |
| **TENSIONE DI USCITA - MAX** | 257 V |
| **TENSIONE DI USCITA - MIN** | 195 V |
| **CONSUMO ENERGETICO** | 47.4 W |
| **FREQUENZA SECONDARIA - MAX** | 60 Hz |
| **FREQUENZA SECONDARIA - MAX** | 50 Hz |

## Single-phase UPS specifications

| | |
|---|---|
| **QUANTITÀ DELLA BATTERIA** | 2 |
| **GRADO DI EFFICIENZA AL MASSIMO CARICO** | 95 |
| **RANGE DI TENSIONE IN INGRESSO** | 140 - 300 V |
| **FREQUENZA DI USCITA** | 50/60 Hz |
| **RANGE DI TENSIONE IN USCITA** | 195-257 V |
| **FASE (INGRESSO)** | 1 |
| **FASE (USCITA)** | 1 |

## UPS battery specifications

| | |
|---|---|
| **GESTIONE DELLA BATTERIA** | Batterie sostituibili, test automatico della batteria, protezione da scarica completa, possibilità di avviamento a freddo |
| **CLASSIFICAZIONE BATTERIA** | 12 V / 7 Ah |
| **TIPO DI BATTERIA** | Sigillata, piombo-acido |
| **CAPACITÀ BATTERIA ESTESA** | No |
| **GRAFICO RUNTIME** | Visualizza il grafico di runtime |

## Caratteristiche di comunicazione UPS

| | |
|---|---|
| **COMUNICAZIONE** | Porta USB (conforme HID) |
| **INTERFACCIA ETHERNET** | No |
| **SLOT DI ESPANSIONE** | No |
| **INCLUDE SCHEDA DI RETE** | No |
| **CONTATTO DI COMMUTAZIONE PRIVO DI POTENZIALE** | No |
| **COMPATIBILITÀ SOFTWARE** | Eaton UPS Companion (consente lo spegnimento sicuro del sistema, il monitoraggio dei consumi energetici e una facile configurazione delle impostazioni dell'UPS) |
| **TIPO DI INTERFACCIA** | USB |
| **INTERFACCIA UTENTE** | LED |

## UPS environmental specifications

| | |
|---|---|
| **UMIDITÀ RELATIVA** | 0-90% senza condensa |
| **INTERVALLO DI TEMPERATURA** | Da 0° C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F) |

## UPS general specifications

| | |
|---|---|
| **FUNZIONE DI AUTOSPEGNIMENTO** | Sì |
| **COLORE** | Nero |
| **TIPO DI COSTRUZIONE** | Modello indipendente |
| **ALIMENTAZIONE HOT SWAP** | No |
| **BYPASS INTERNO** | No |
| **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE** | • (2) Cavi di uscita IEC-IEC<br>• Avvio rapido<br>• Istruzioni per la sicurezza |
| **FREQUENZA PRIMARIA - MAX** | 63 Hz |
| **FREQUENZA PRIMARIA - MIN** | 45 Hz |
| **KIT DI MONTAGGIO RACK** | No |
| **PROTEZIONE DA SOVRATENSIONE** | Sì |
| **TOPOLOGIA** | Line-Interactive |
| **VALORI NOMINALI VA** | 1600 VA |
| **POTENZA** | 900 W |

## UPS input specifications

| | |
|---|---|
| **CONNESSIONE DI INGRESSO** | C14 |
| **CAMPO DI FREQUENZA DI INGRESSO** | 45-63 Hz |
| **FREQUENZA NOMINALE** | 50/60 Hz |

## UPS output specifications

| | |
|---|---|
| **TIPO DI ALIMENTAZIONE** | 1 |
| **NUMERO DI USCITE C13** | 6 |
| **PRESA** | (6) C13 |
| **TENSIONE** | 230 V |
| **TIPO DI TENSIONE** | CA |

## Risorse

| | |
|---|---|
| **NOME DEL PROGETTO:** | |
| **NUMERO DEL PROGETTO:** | |
| **PREPARATO DA:** | |
| **DATA:** | |

**Eaton Corporation plc** Eaton House
30 Pembroke Road
Dublino 4, Irlanda
Eaton.com

© 2026 Eaton. Tutti i diritti riservati.

Seguici sui social media per avere informazioni aggiornate sui prodotti e sull'assistenza.